

## Ausschreibungstexte

### Fahrradständer F 21

Anlehnfahrradständer aus Rohr 48,3 mm Durchmesser in Edelstahl 1.4301 zum Einbetonieren, mit nach oben gewölbten Querholm und zwei zur Mitte geführten gebogenen Stützen, Höhe über Terrain ca. 730 mm, Einbautiefe ca. 400 mm.

Fabrikat: **SIROLI-Fahrradständer F 21.01**

Liefernachweis: SIROLI Edelstahlbau UG (haftungsbeschränkt),  
Tel. 0331-7046272, Fax 0331-7046273, info@siroli.de

Anlehnfahrradständer aus Rohr 48,3 mm Durchmesser in Edelstahl 1.4301 zum Einbetonieren, mit nach oben gewölbten Querholm, zwei zur Mitte geführten gebogenen Stützen und einem gewölbten Deckel von 300 mm Durchmesser über dem Bodeneintritt, Höhe über Terrain ca. 730 mm, Einbautiefe ca. 400 mm.

Fabrikat: **SIROLI-Fahrradständer F 21.02**

Liefernachweis: SIROLI Edelstahlbau UG (haftungsbeschränkt),  
Tel. 0331-7046272, Fax 0331-7046273, info@siroli.de

Anlehnfahrradständer aus Rohr 48,3 mm Durchmesser in Edelstahl 1.4301 zum Aufdübeln, mit nach oben gewölbten Querholm, zwei zur Mitte geführten gebogenen Stützen und einem gewölbten Befestigungsflansch von 300 mm Durchmesser, Höhe über Terrain ca. 730 mm.

Fabrikat: **SIROLI-Fahrradständer F 21.03**

Liefernachweis: SIROLI Edelstahlbau UG (haftungsbeschränkt),  
Tel. 0331-7046272, Fax 0331-7046273, info@siroli.de